

Uchwyty odciągowe ACADSS dla okrągłych kabli ADSS

Uchwyty odciągowe ACADSS stosowane są dla okrągłych kabli ADSS o średnicy od 9 do 19 mm. Zawiesia mogą być stosowane na słupach lub fasadach budynków, gdzie długość przęsła jest mniejsza niż 90 metrów.

Uchwyty składają się ze stożkowego, termoplastycznego korpusu, pary trzpieni oraz elastycznej linki stalowej. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są odporne na promieniowanie UV.

Model	Średnica kabla	Długość linki	MTL*	Waga	Ilość w opakowaniu
ACADSS 6C	6-8 mm	360 mm	400 daN	0,18 kg	50 szt.
ACADSS 8C	8-10 mm	360 mm	400 daN	0,18 kg	50 szt.
ACADSS 10C	10-13,5 mm	500 mm	400 daN	0,18 kg	50 szt.
ACADSS 10	9-12 mm	500 mm	600 daN	0,40 kg	30 szt.
ACADSS 12	11-14 mm	500 mm	600 daN	0,40 kg	30 szt.
ACADSS 14	13-16 mm	500 mm	600 daN	0,40 kg	30 szt.
ACADSS 16	15-17 mm	500 mm	600 daN	0,40 kg	30 szt.
ACADSS 18	17-19 mm	500 mm	600 daN	0,40 kg	30 szt.



* MTL - Maximum Tension Load

Cechy i zalety produktu

- Prosty, szybki beznarzędziowy montaż
- Skuteczne trzymanie kabla dzięki stożkowej budowie uchwytu
- Montaż bez wyginania kabla
- Możliwość montażu na różnych systemach mocowań odciągów (min. średnica oczka 15 mm)



Zgodność z normą

- EN C-20-540 Testy klimatyczne
- EN 60068-2-52 Testy korozyjne
- Orange CCF/BI/BUBL Testy techniczne, wytrzymałość na zerwanie
- Orange CCF/BI/BUBL i EN 50289-3-13 Testy techniczne, Tłumienność <0,2 db

